

TRAFICFLOOR 7MM VERNIE

	NORME / MESURE	
Type de dalle	-	Dalles PVC à queue d'aronde
Epaisseur	mm	7
Dimension	cm	50 x 50
Poids en kg	Par dalle	2.35
	Par m ²	9.4
Glissance	DIN EN 16165 annexe nationale NB,2	R 10
Finition de surface	-	Texturée
Dureté	ISO 868	92 Shore A
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Classe COV	Air confort Gold Blue Angel	COV A +
Traitement de surface		VINYLANE® PU Thermo-soudé
Résistance mécanique	E-Cahier CSTB N°3562	P/M: 4.2.1.4
Résistance chimique		P/C: 3,3,3,2,3,0,0,3,3
Stabilité Dimensionnelle à la chaleur	NF EN434	0,03%
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P
Poinçonnement	NF EN 433	0,04
Enfoncement		
Rémanent		
Résistance à l'usure	XP P 11-101: 2001	< 1
Résistance au ripage	E-Cahier CSTB N°3562	> 54
Résistance électrique transversale	Résistance en Ohm	Comprise entre 10 ¹² et 10 ¹⁴



www.groupe-tlm.com

SN TLM COMPANY
20 route de Montluçon
03410 PREMILHAT - France
contact@groupe-tlm.com