



# VEIA VELOURS

**PEINTURE VELOUTÉE EN PHASE AQUEUSE À BASE DE RÉSINE VÉGÉTALE BIOSOURCÉE ET DE COMPOSANTS RENOUVELABLES**

- Fonds courants intérieurs
- Murs & plafonds



## QUALITÉS DOMINANTES

- Formulée à partir d'une résine contenant 98% de carbone biosourcé (NF EN 16640)
- Agréable à l'application
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Adapté aux chantiers HQE
- Certifiée Zone Verte Excell
- Respect des critères de développement durable pour un impact environnemental maîtrisé



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**CLASSIFICATION**  
AFNOR NF T 36-005  
FAMILLE I, CLASSE 4a

**COV**  
**< 1g/L**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résine alkyde végétale en émulsion aqueuse
Aspect final	Velours semi-tendu
Mesure de brillance	4 (± 1) sous l'angle de 60° / 20 (± 2) sous l'angle de 85°
Teintes	Blanc + 2 bases pour système à teinter
Masse volumique	1,42 g/cm <sup>3</sup> (± 0,03)
Extrait sec volumique	42 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	59 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	Environ 12 à 14 m <sup>2</sup> /l
Matériel d'application	Brosse, rouleau polyamide tissé fil continu de 9 à 12 mm, pistolet
Application	En 2 couches sur impression adaptée
Séchage à 20° C	Hors poussière : 30 minutes* Recouvrable : 12 h* Sec : 1 h* (*temps de séchage allongés par temps froid et humide)
Résistance aux frottements humides (NF EN ISO 11998)	Classe 1, Classe 2 (teintes)
Température d'application	Température > 8° et 35°C. Taux d'hygrométrie < 70 % d'HR
Dilution	Prêt à l'emploi, pistolet : dilution jusqu'à 5% d'eau
Nettoyage des outils	Eau savonneuse immédiatement après utilisation. Le matériel d'application peut avoir un résidu huileux. Il est nécessaire de le nettoyer à l'eau savonneuse.

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
524, avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: contact@habitationbatiment.com

**EDITION DECEMBRE 2024**  
Annule et remplace les précédentes.

**GRUPE HBF**  
www.habitationbatiment.com

## SUPPORTS

**Fonds courants intérieurs** enduits pelliculaires, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, briques ou anciennes peintures des pièces sèches ou bien ventilées non sujettes à condensation importante,

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

## PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

**Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :**

- décapage des anciennes peintures non adhérentes
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes
- dépoussiérage des fonds

**Sur fonds bruts ou absorbants** application de **VEIA IMPRESSION** (adapter la dilution jusqu'à 5% par rapport à la porosité du support) puis 2 couches de **VEIA VELOURS**.

**Sur anciennes peintures préparées** appliquer directement 2 couches de **VEIA VELOURS**.

**Sur métaux bruts ou déjà peints** appliquer une couche d'un primaire antirouille puis 2 couches de **VEIA VELOURS**.

**Sur supports durs ou fermés** (PVC, anciens plastiques durs, anciennes laques, vernis...) dépolir et appliquer directement **VEIA VELOURS** sans dilution.

**Sur fonds tachés** (suie, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanin) recouvrir avec une impression isolante puis 2 couches de **VEIA VELOURS**.

**Sur bois et dérivés sauf essences à tanin** brossage, ponçage, époussetage éventuellement dégraissage et 1 couche de **VEIA IMPRESSION** puis 2 couches de **VEIA VELOURS**.

Attendre minimum 12 h entre les couches.

Bien remuer le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

**PRECAUTION :** ne pas appliquer en pièces humides non équipées de VMC et sujettes à forte condensation.

## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

<b>Stockage</b>	Se conserve 12 mois en bidon fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>35°C). Après ouverture, bien refermer et stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>35°C) sans dépasser 6 mois. Passé ce délai et selon la quantité restante dans l'emballage, le produit risque de perdre en qualité ou en capital microbologique altérant ses propriétés ou sa couleur.
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site <a href="http://www.comptoirdelours.fr">www.comptoirdelours.fr</a>
<b>Conditionnement</b>	0,75 l - 2,5 l - 5 l
<b>Hygiène et sécurité</b>	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
<b>Classification COV</b>	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum <1 g/l COV (0,068%)

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
524, avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER  
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23  
Email: [contact@habitationbatiment.com](mailto:contact@habitationbatiment.com)

EDITION DECEMBRE 2024  
Annule et remplace les précédentes.

## GESTION DES DÉCHETS

### ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont donnés à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.