

VIRTUOFIX INCOLORE

FIXATEUR, DURCISSEUR ET SATURATEUR DE FOND INCOLORE À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

En intérieur et extérieur sur fonds poudreux ou poreux et pour la préparation des façades avant l' application des systèmes D2- D3 -RPE - RSE -I1 à I4 de la gamme façade VIRTUO

CLASSIFICATION

F T 36-005 Famille I Classe 7b2

QUALITÉS DOMINANTES



Régule l'absorption et la porosité des fonds
Pénètre et durcit le supports
Ne détrempe pas les anciennes peintures
Contient un agent fongicide de protection du film sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acrylique en phase aqueuse
Aspect final	Incolore
Présentation	Liquide fluide
Teintes	Incolore
Densité	1,00 (+/- 0,05 kg/L)
Extrait sec	En poids : 23% (+/- 2%) En volume 21% (+/- 2%)
Rendement théorique	10 à 20m ² /L selon dilution (variable en fonction de la porosité naturelle du support)
Matériel d'application	Brosse,manchon : polyamide méché fil continu 12 mm Pulvérisateur, pistolet airless (buses 07 à 09)
Séchage à 23°	Sec : 2h Redoublable : 1h Recouvrable (finition aqueuse) : 2h Recouvrable (finition solvantée) : 24h
Dilution	Dilution, 20 à 50% d'eau selon porosité du support
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après usage

SUPPORTS

En intérieur et extérieur, neuf ou ancien, sur fonds poudreux ou poreux tels que enduits de ciment, briques, béton cellulaire, pierre, terre cuite (tuile), fibrociment,

En intérieur sur plâtre et dérivés, y compris carreaux de plâtre.

En sous-face, soubassement, murettes, préférer **VIRTUOFIX SP**.

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF DTU 59.1 - NF DTU 42.1

Décapage éventuel dans le cas d'anciennes peintures écaillées ou mal adhérentes.

Suivant nécessité : rendre le support propre, sain et cohésif, par grattage, brossage, lavage haute pression traitement fongicide algicide si besoin puis attendre le séchage complet avant mise en peinture, le support ne devra pas présenter plus de 5% d'humidité en masse.

Éliminer dans la mesure du possible le salpêtre par brossage et traiter la source pour éviter la réapparition.

Après préparation, les supports devront être sains, cohésifs, propres, secs pour recevoir une couche de **VIRTUOFIX INCOLORE** dilué. Adapter la dilution **selon la porosité du support (de 20 à 50% d'eau)**.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer 1 couche de **VIRTUOFIX INCOLORE dilué**.

Sur Plâtre et dérivés (y compris carreaux de plâtre), après préparation appliquer une couche **VIRTUOFIX INCOLORE dilué selon porosité**.

VIRTUOFIX INCOLORE devra être recouvert par une finition

Se référer aux fiches techniques des produits cités.

PRÉCAUTIONS

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre 5° et 35°C et l'hygrométrie doit être < 80% HR, Température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard, par vent fort ou en plein soleil

Rendre le produit parfaitement homogène en brassant suffisamment.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site comptoirdelours.fr
Conditionnement	15 L - 5 L
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/h) : 30 g/L Ce produit contient maximum 12 g/L COV

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.