





AVENUE ROLL



Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
19/324



Structure	Moquette à velours bouclé	Invers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, loop pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Schlinge Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Struktur	Getuft tapijt, luspool	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra rizada	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette bouclé	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina petelkowa	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide teint masse	Comportement au feu	Cfi-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% solution dyed nylon	Fire resistance	Cfi-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Brennverhalten	Cfi-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterial	100% Polyamide in de massa gevefärd	Brandgedrag	Cfi-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación al fuego	Cfi-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Comportamento al fuoco	Cfi-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie	Trudnozapałnos	Cfi-s1 - klejone na podłożu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	520 g/m ²	Gebrauiksklasse	U3P3E1C0	Kleurenaantal	6
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	Classe 33 LC1	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	PRODIS N° C4C83BA6	Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	1825 g/m ²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.			
Total thickness		LEED® :	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		
Gesamtdicke	5.3 mm				
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	2.5 mm	Geluidsreductie	ΔLw 22 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p	Geluidsabsorptie	αw 0.15		
Galga - Densidad (puntos)	207680 p/m ²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku			

EN 14041



DOP : 1009-12446
textile floor covering
EN 1307

Le fournisseur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

