

SOLS TEXTILES
en lès

Classe 23



Pose collée



* Information sur l'émission d'un produit de construction certifié dans les conditions d'essai de l'essai de toxicité (en fonction sur une échelle de 1 à 4, des produits sont classés) C. 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

FICHE TECHNIQUE

Description

Moquette tissée

Composition

100 % jonc de mer antistatique
(si température environ 21°C et humidité relative minimum 50 %)

Conseils d'utilisation

Habitat

Caractéristiques

Classement européen

Normes

Unités

EN 1307

Classe

23

Dossier

Latexé

Poids total

ISO 8543

g/m²

1 900

Épaisseur totale

ISO 1765

mm

4

Largeur

ISO 3018

m

4

Longueur d'un rouleau

ISO 3018

m

± 30

Nombre de coloris

1

Tenue au feu

EN 13501-1

Classe

Cfl-s1 - Collé sur support incombustible