



HYDRALKYD MAT

PEINTURE MATE À BASE DE RÉSINES ALKYDES EN ÉMULSION ET ACRYLIQUES

- Neuf ou rénovation en intérieur
- Finition pour la décoration des murs et plafonds



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle déclassée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Application agréable due au mixte de résines alkydes en émulsion et de résines acryliques
- Bon temps ouvert
- Forte opacité
- Absence de reprises
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Bonne adhérence sur anciennes peintures glycérophthaliques
- Bel aspect mat profond très tendance
- Lessivable

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2/4a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat
Mesure de brillance	1.5 sous l'angle 85° - 2 sous l'angle 60°
Teintes	Blanc et pastel
Masse volumique	1,4 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	42 % (+/- 2 %)
Extrait sec massique	60 % (+/- 2 %)
Rendement théorique	9 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon polyester tissé 13 mm - microfibre, polyamide fil continu ou polyamide texturé de 10 à 12 mm Pistolet Airless buse de 17 à 19.
Séchage à 20°	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable après 4 à 6 heures. Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Entretien	Lavable classe 1 selon le test d'abrasion humide. Norme NF EN ISO 11998.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution Eau	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution jusqu'à 5 %.
Nettoyage des outils	Eau

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT
Future Building II - 1280, avenue des Platanes - 34970 LATTES
Tél. 04 67 68 34 52 - Fax 04 99 53 92 23
Email: contact@habitationbatiment.com

EDITION JUILLET 2018
Annule et remplace les précédentes.

HYDRALKYD MAT

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton et dérivés, briques ou anciennes peintures adhésives), toile de verre.

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhésives,
- lessivage ou ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts, absorbants ou boiseries non tanniques appliquer 1 couche d'HYDRALKYD IMPRESS dilué jusqu'à 5 % selon la porosité du support et 2 couches d'HYDRALKYD MAT.

Sur anciennes peintures préparées appliquer directement 2 couches d'HYDRALKYD MAT.

Sur métaux bruts ou déjà peints appliquer une couche d'un primaire antirouille tel que BRIOTECH et 2 couches d'HYDRALKYD MAT.

Sur supports durs ou fermés (pvc, anciens plastiques durs, anciennes laques, métaux non ferreux, vernis...) appliquer, après ponçage, une couche d'un primaire adapté tel que HALOTECH (voir fiche technique) et 2 couches d'HYDRALKYD MAT.

Sur fonds tachés (sue, nicotine, café, anciennes taches d'eau parfaitement sèches, tanins...) bloquer les fonds avec une impression isolante et 2 couches d'HYDRALKYD MAT.

HYDRALKYD MAT s'applique en 2 couches sur fonds convenablement préparés.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l - 0,75 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/a) : 30 g/l Ce produit contient maximum 10 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.