



HALOPRIM

IMPRESSION OPACIFIANTE ACRYLIQUE EN DISPERSION AQUEUSE

- Neuf ou rénovation en intérieur
- Tous supports usuels du bâtiment. Particulièrement adapté au recouvrement d'anciennes teintes soutenues



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur échelle déclassée allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

QUALITÉS DOMINANTES



- Sa fluidité permet une application rapide
- Forte opacité notamment sur anciennes teintes soutenues
- Séchage rapide
- Odeur faible
- Rapidement recouvrable
- Grande blancheur
- Aspect tendu
- Evite les embus sur fonds hétérogènes

CLASSIFICATION

NF T 36-005 FAMILLE I
CLASSE 7b2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final	Mat, pommelé plat tendu
Mesure de brillance	12 à 60°
Teintes	Blanc et pastels
Masse volumique	1,41 (+/- 0,05) g/cm ³
Extrait sec volumique	39 % (+/-2 %)
Extrait sec massique	57 % (+/-2 %)
Rendement théorique	8 à 12 m ² /litre
Matériel d'application	Brosse, manchon microfibre, polyamide texturé, polyamide méché fil continu 12 mm, pistolet airless : buse 417 à 519
Séchage à 20°	Sec au toucher : 30 minutes Recouvrable après 5 à 8 heures Le temps de séchage du film de peinture dépend du taux d'hygrométrie de l'air (75% maximum), de l'humidité résiduelle du support et de la température air/support.
Température d'application	Minimum 7° maximum 30°, idem pour la température du support.
Dilution	Eau, prêt à l'emploi. Sur support absorbant ou application au pistolet, dilution 5 % maxi
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage.

SUPPORTS

Fonds courants intérieurs (enduits, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, béton intérieur et dérivés, briques ou anciennes peintures adhérentes).

Les supports doivent être **propres, secs** et **exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence de la peinture.**

PRÉPARATION DES SUPPORTS ET APPLICATION

Les surfaces seront préparées conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

Après avoir fait la reconnaissance du support, adapter les préparations :

- décapage des anciennes peintures non adhérentes,
- ponçage des anciennes peintures satinées ou brillantes,
- dépoussiérage des fonds.

Sur fonds bruts ou absorbants appliquer HALOPRIM (adapter la dilution jusqu'à 3% selon la porosité du support).

Sur anciennes peintures préparées appliquer HALOPRIM sans dilution.

Sur anciens fonds faiblement tachés (suie, nicotine, café, tanins...) appliquer 1 couche de MAT'ISOL et laisser sécher 24 heures avant de recouvrir une finition souhaité.

Dans le cas de souillures importantes ou anciennes tâches d'eau sèches, bloquer les fonds avec une impression isolante en phase solvant telle que MAT CHAULE BLANPEINT ou ELIMAT. Attendre 48 heures avant de recouvrir avec 2 couches de finition d'aspect souhaité.

HALOPRIM s'applique en 1 couche sur fonds préparés, dilution jusqu'à 5 % selon absorption du support.

Bien **remuer le produit** avant application pour le rendre parfaitement homogène.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Stockage	Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Transport et étiquetage	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur disponible sur notre site www.habitationbatiment.com
Conditionnement	12,5 l - 2,5 l
Hygiène et sécurité	Mesure de prévention : utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de la portée des enfants, en cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Pour la protection individuelle, se reporter à la fiche de donnée de sécurité.
Classification COV	Valeur limite UE (2010) (cat. A/g) : 30 g/l Ce produit contient maximum 30 g/l COV

GESTION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

Bien refermer le pot après usage.

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères.

Veillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie.

Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les renseignements de la présente fiche sont à titre indicatif et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.